

ATS2000/3000/4000/4500



Inbraakalarmsysteem

De Advisor MASTER is een compleet inbraakalarmsysteem met meer dan 65 verschillende ingangstypen. Het systeem kan worden geprogrammeerd om te werken met 4, 8 of 16 onafhankelijke alarmgebieden. Elk gebied kan voorzien zijn van een afzonderlijk bediendeel (klavier).

Alarmingangen kunnen toegewezen zijn aan een bepaald gebied (kantoren, winkels enz.) of voor alle gebieden gelden (receptie, kantine enz.).

Geïntegreerde toegangscontrole

Elk ATS controlepaneel kan 16 deuren beheren voor toegangsverlening en biedt gebruikers de mogelijkheid om alarmgebieden uit te schakelen terwijl er toegang wordt verleend. Alle controlepanelen beschikken ook over de exclusieve functie na 3 keer kaart aanbieden.

Met optionele 4-deurscontrollers die worden aangesloten op de RS485-databus kunnen nog eens 48 deuren worden beheerd voor toegangscontrole vanaf ATS3001.

Complete serie (familie concept)

De Advisor MASTER serie bestaat uit 4 controlepanelen waarvoor dezelfde software, toebehoren en handleidingen kunnen worden gebruikt en die alleen van elkaar verschillen wat betreft afmetingen van de database en de behuizing (zie tabellen).

Modulaire RS485-databus

Via de RS485-databus communiceert de Advisor MASTER met maximaal 16 Gebruikers Interfaces (GI) en 15 Data Interfaces (DI). Alle modules op afstand van het controlepaneel worden voortdurend gepold om te controleren of deze nog goed werken. Voor het aansluiten van de databus zijn diverse toebehoren beschikbaar, zie brochure ATS174x.

Doormelding alarmen

De ATS controlepanelen kunnen alarmen en geprogrammeerde gebeurtenissen doormelden in diverse formaten (SIA, XIA, CID, 200 baud FSK of



Kenmerken:

- Geïntegreerd controlepaneel voor alarm en toegang voor maximaal 256 ingangen, 16 gebieden en 64 deuren.
- Modulaire RS485-databus met continue polling van maximaal 16 gebruikersinterfaces en 15 data-interfaces.
- Complete serie van 4 controlepanelen
- 255 vrij programmeerbare uitgangen
- Ingebouwde PSTN-kiezer
- ISDN AL1 en AL2
- Programmering bewaking en service via PC, direct op locatie of op afstand
- Europese software module



spraakberichten), via de ingebouwde PSTN-kiezer, via optionele ISDN-kiezer of via optionele ISDN-adaptors voor de B- en D-kanalen. Maximaal 4 PAC's (Particuliere alarmcentrales) met elk 2 telefoonnummers bieden de mogelijkheid tot 8 verschillende verbindingen voor doormelden.

Flexibiliteit

De Advisor MASTER biedt complete flexibiliteit bij het programmeren van maximal 255 uitgangen met 24 macro's.

Analoge ingangen

Alle ingangen van de ATS-panelen zijn analoge ingangen, waardoor de weerstand van ingangslussen kan worden gemeten voor diagnostische doeleinden. Voor de ingangen kan enkel- of dubbellus statusbewaking zijn ingesteld met eindlijnsweerstand van 4K7, 10K of 2K2 Ohm. Alle controlepanelen zijn geschikt voor TITAN Diagnostic en kunnen de spanning en stroom meten waarvan alle apparaten via de RS485-databus worden voorzien.

Europese software

De ATS-controlepanelen werken overal in Europa met dezelfde software, maar de standaardinstellingen verschillen wel per land. Daardoor kunnen internationale bedrijven standardiseren en overal in Europa dezelfde procedures voor de beveiligingsinstallatie toepassen in de lokale taal.

Software

Via Titan Light is het mogelijk om de meest voorkomende programmeringen in één oogopslag te overzien en eenvoudig te wijzigen. Titan Light heeft ook een menu-opbouw voor het kiezen van het juiste gebied en controlepaneel. Voor een uitgebreide programmering kan het Titan programmering Management Software pakket volledig benut worden.



Evenbroekveld 9 9420 Erpe-Mere